

Liquid feed line configuration. Total pressure drop = 0,446 bar = 2,6 K

Wet return line configuration. Total pressure drop = 0,102 bar = 0,9 K

Hot gas defrost line configuration. Total pressure drop = 0,791 bar = 3,4 K

Defrost drain line configuration. Total pressure drop = 3,245 bar = 20,0 K

ACTECIR
Associació Catalana de Tècnics en Energia,
Climatització i Refrigeració

ICF-20-6-200 DIN-EN Butt weld DN 20
Steel pipe DIN-EN 20
ICF-50-4-500 DIN-EN Butt weld DN 50
Steel pipe DIN-EN 50
ICF-25-4-320 DIN-EN Butt weld DN 32
Steel pipe DIN-EN 32
ICF-15-4-200 DIN-EN Butt weld DN 20
Steel pipe DIN-EN 20

DANFOSS le invita a participar en un interesante webinar técnico, donde tendremos la oportunidad de aprender a manejar el software COOLSELECTOR:

CoolSelector: Selección de componentes para Instalaciones con NH3



Cuándo: 05/11/2020 9:30h

Registro: <https://attendee.gotowebinar.com/register/4712047651341877008>

Agenda:

- 9:30 - 9:45h Teoría y presentación general.
- 9:45 -10:45h CoolSelector y casos prácticos.
- 10:45- 11:00h Preguntas

[Descargar Coolselector® 2](#)